

Funk-DUAL-Bewegungsmelder iWAVE DT-868 B



92669135/
92669145

Die Funk-Dual-Bewegungsmelder sind DUAL-Bewegungsmelder (PIR+MW) zur Überwachung von Räumen in Innenbereichen. Die Melder reagieren auf Bewegung im Erfassungsbereich.

Leistungsmerkmale:

- Anschaltbar an Funk-Zentrale Agility3
- Einsatz im Innenbereich
- Detektionsart: DUAL, Passiv-Infrarot+Mikrowelle
- K-Band Mikrowellenelement für hohe Detektionssicherheit
- Intelligente, digitale Signalverarbeitung
- Temperaturkompensation
- Spez. Fresnellinse mit Weißlichtschutz
- LED-Statusanzeige (abschaltbar)
- Kommunikation, Detektion, Batterieunterspannung
- Wandhalter für einfache Montage und Batteriewechsel
- Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse
- Batterien im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Spannungsversorgung:	2 Stück 3 V Lithium Batterie CR 123 A
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (typ. abhängig vom Einsatz)
Frequenz, Kommunikation:	868,65 MHz, bidirektional
Betriebstemperaturbereich:	0° C bis +40° C
Mikrowellenfrequenz:	24,16 GHz
Montagehöhe:	ca. 2,2 m – 2,5 m
Gehäuse, Farbe:	Kunststoff, weiß
Abmessungen:	B 68, H 132, T 56 (mm)

Bestellinformationen

92669135 Funk-DUAL-Melder iWAVE DT-868 B
868 MHz, Bidirektional, Innenbereich, 15m

- Detektionsbereich: Weitwinkel, ca. 15m x 15m

92669145 Funk-DUAL-Melder iWAVE DT-868 B PET
868 MHz, Bidirektional, Innenbereich, 12m

- Detektionsbereich: Weitwinkel, ca. 12m x 12m
- Kleintierausblendung: (bis ca. 36kg)
variable PET Threshold VPT™